

Характеристики:

Минимальные системные рекомендации

- Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
- Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше

Стандарты

- IEEE 802.11b/g
- IEEE 802.3, 802.3u
- USB 2.0

Интерфейсы WAN

- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка подключения DSL и кабельного модема
- Поддержка "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу

Интерфейсы LAN

- 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)

Интерфейс USB

- Порт USB 2.0 типа A
- Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
- Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки

Типы подключения WAN

- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP

Скорость передачи данных

(с автоматическим переключением)

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с

Диапазон частот

- От 2.4 до 2.462 ГГц

Схемы модуляции

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (ССК)

Выходная мощность передатчика

- **802.11b:** 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
- **802.11g:** 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с

Чувствительность приемника

- **802.11b:**
 - 81dBm при 11 Мбит/с
 - 82dBm при 5.5 Мбит/с
 - 84dBm при 2 Мбит/с
 - 86dBm при 1 Мбит/с
- **802.11g:**
 - 84dBm при 6 Мбит/с
 - 83dBm при 9 Мбит/с
 - 82dBm при 12 Мбит/с
 - 79dBm при 18 Мбит/с
 - 77dBm при 24 Мбит/с

- 74dBm при 36 Мбит/с
- 70dBm при 48 Мбит/с
- 68dBm при 54 Мбит/с

Антенна

- Съемная дипольная антенна с разъемом SMA

Безопасность

- WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Два SSID
- Гостевая зона

Функции межсетевого экрана

- Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация содержимого URL

Управление устройством

- Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше

Индикаторы

- Power
- Status
- Internet
- WLAN
- LAN (от 1 до 4)
- USB

Питание на входе

- 5 В постоянного тока 2А, через внешний адаптер питания

Размеры

- 112.6 x 147.5 x 31.8 мм

Вес

- 246 г

Сертификаты

- CE
- FCC

Рабочая температура

- От 0° до 40° C

Рабочая влажность

- От 10% до 90% без конденсата