







## Крепеж для труб ПВХ

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
<b>Держатель с защелкой CF</b> 	Назначение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей.  Цвет: RAL 7035 (серый)	16	100	СТА10D-CF-16-K41-100	
		20	100	СТА10D-CF-20-K41-100	
		25	50	СТА10D-CF-25-K41-050	
		32	40	СТА10D-CF-32-K41-040	
		40	30	СТА10D-CF-40-K41-030	
	 Цвет: RAL 9005 (черный)	16	100	СТА10D-CF16-K02-100	
		16	10	СТА10D-CF16-K02-010	
		20	100	СТА10D-CF20-K02-100	
		20	10	СТА10D-CF20-K02-010	
		25	100	СТА10D-CF25-K02-100	
 Цвет: RAL 9005 (черный)	25	10	СТА10D-CF25-K02-010		
	32	50	СТА10D-CF32-K02-050		
	32	5	СТА10D-CF32-K02-005		
	<b>Держатель с защелкой и дюбелем СТ</b> 	Назначение: для крепления трубы. Цвет: RAL 7035	16 (с винтом)	100	СТА10D-CT-16-K41-100
			16 (без винта)	100	СТА10MP-CT16-K41-100
20 (с винтом)			100	СТА10D-CT-20-K41-100	
20 (без винта)			100	СТА10MP-CT20-K41-100	
25 (с винтом)			100	СТА10D-CT-25-K41-100	
32 (с винтом)			50	СТА10D-CT-32-K41-050	
<b>Хомутный держатель CFC</b> 	Назначение: для крепления трубы. Труба надежно прикрепляется благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей.  Цвет: RAL 7035	16	100	СТА10MP-CFC16-K41-100	
		20	100	СТА10MP-CFC20-K41-100	
		25	100	СТА10MP-CFC25-K41-100	
		32	50	СТА10MP-CFC32-K41-050	
<b>Хомутный держатель со стяжкой CFF</b> 	Назначение: для крепления трубы. Подходит для различных диаметров трубы благодаря наличию на основе стяжки.  Длина: 205 мм  Цвет: RAL 7035	16–32	100	СТА10MP-CFF132-K41-100	
		32–63	50	СТА10MP-CFF263-K41-100	

## Аксессуары для труб ПВХ IP40

Для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
<b>Муфта труба-труба GIG</b>  	Назначение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: RAL 7035	16	100	СТА10D-GIG16-K41-100
		20	100	СТА10D-GIG20-K41-100
		25	50	СТА10D-GIG25-K41-050
		32	25	СТА10D-GIG32-K41-025
		40	20	СТА10MP-GIG40-K41-020
	Цвет: RAL 9005	16	100	СТА10D-GIG16-K02-100
		20	100	СТА10D-GIG20-K02-100
		25	50	СТА10D-GIG25-K02-050
		32	25	СТА10D-GIG32-K02-025
		<b>Поворот на 90° труба-труба CRSG</b> 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Цвет: RAL 7035	16
20	50			СТА10D-CRSG20-K41-050
25	25			СТА10D-CRSG25-K41-025
32	25			СТА10D-CRSG32-K41-025
40	15			СТА10D-CRSG40-K41-015
50	10			СТА10D-CRSG50-K41-010
<b>Поворот на 90° открывающийся труба-труба CIG</b>  	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	СТА10D-CIG16-K41-050
		20	50	СТА10D-CIG20-K41-050
		25	50	СТА10D-CIG25-K41-050
		32	25	СТА10D-CIG32-K41-025
	Цвет: RAL 9005	16	50	СТА10D-CIG16-K02-050
		20	50	СТА10D-CIG20-K02-050
		25	50	СТА10D-CIG25-K02-050
		32	25	СТА10D-CIG32-K02-025
<b>Тройник открывающийся TIG</b>  	Назначение: для Т-образного соединения трех гладких жестких труб. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	СТА10D-TIG16-K41-050
		20	50	СТА10D-TIG20-K41-050
		25	25	СТА10D-TIG25-K41-025
		32	20	СТА10D-TIG32-K41-020
	Цвет: RAL 9005	16	50	СТА10D-TIG16-K02-050
		20	50	СТА10D-TIG20-K02-050
		25	25	СТА10D-TIG25-K02-025
		32	20	СТА10D-TIG32-K02-020
<b>Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX</b> 	Назначение: для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: прозрачный	16	100	СТА10D-GFLEX16-K08-100
		20	100	СТА10D-GFLEX20-K08-100
		25	50	СТА10D-GFLEX25-K08-050
		32	25	СТА10D-GFLEX32-K08-025
		40	20	СТА10D-GFLEX40-K08-020
		50	20	СТА10D-GFLEX50-K08-020