

Описание **Skynet** F/UTP 5e 24 AWG

### **Категория Light**

Неэкранированный (UTP) или экранированный (FTP) медный кабель, 2 или 4 пары, категория 5e, моножильный

Кабель подходит для прокладки в локальных сетях

### **Материалы**

Проводник: **высокоочищенная бескислородная медь**

Изоляция жил: ПВХ

Внешняя оболочка:

ПВХ – для внутренней прокладки (indoor)

ПЭ (полиэтилен) – для внешней прокладки (outdoor)

Экран (FTP) – алюминиевая фольга

### **Технические характеристики**

Количество пар: 2 или 4

Диаметр проводника: 0,46-0,48 мм (24AWG)

Количество и диаметр жил: 1x0,46-0,48 мм

Диаметр проводника с оболочкой 0,8±0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля:

4 пары - UTP 4,4 ± 0,2 мм / FTP 5,2 ± 0,02 мм

2 пары - UTP 4,2 ± 0,2 мм / FTP 4,3 ± 0,02 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Температура прокладки: 0°C - +50°C

Рабочая температура: - 20 - +75°C

Стандартная упаковка: бухта 305 м