

## КОМПЛЕКТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES/PS

Комплект состоит из кронштейна и поддерживающего зажима. Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях. Выступ не позволяет зажиму вывернуться вверх. Крепление к опоре осуществляется с помощью 2-х витков ленты или анкерного винта.



Код	ТИП:	Сечение несущей жилы, мм <sup>2</sup>	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
13029	ES-1500	10-95	12	0,32
13030	PS-1500	10-95	12	0,32

## КРЕПЛЕНИЕ СИП НА ТРОСАХ CAT/EST

Применяются для крепления СИП-2 к несущим фасадам различного назначения при отсутствии опор ВЛ (освещение открытых площадок различного назначения).

Для натяжного крепления СИП к тросам используется анкерный кронштейн CAT с необходимым анкерным зажимом. Для поддерживающего крепления используются комплекты подвески EST-1500.

Комплект состоит из стального кронштейна и поддерживающего зажима. Комплекты разборные. Кронштейны, входящие в комплект, имеют выступы для крепления монтажных роликов и упоры для защиты зажима от запрокидывания.



Код	ТИП:	Сечение несущей жилы, мм <sup>2</sup>	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
13003	EST-1500	10-95	12	0,55
13002	CAT-1500	—	15	0,4

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-002 ПАО «Россети»