


Муфта "труба-коробка" с металлической резьбой, IP65/IP67

**Назначение**

- ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса шкафов, щитков, распаечных коробок, которые подвергаются механическим и вибрационным воздействиям в процессе эксплуатации;
- металлическая резьба позволяет жестко зафиксировать муфту в оборудовании и не допустить разбалтывания соединения.

Характеристики

- материал корпуса – полиамид (PA6.6);
- материал металлической резьбы – никелированная латунь;
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -40 до $+105$ °C (выдерживает кратковременное воздействие до $+150$ °C);
- степень защиты – IP65 без уплотнителей PARM и IP67 с уплотнителями PAR и PARM;
- простая и надежная стыковка с трубой;
- не содержит галогенов.

Размеры аксессуара, мм

| Ø номинальный, мм | M | Ø внутренний, мм | Размеры аксессуара, мм | | | Ключ | LR | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|---------|------------------|------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|
| | | | A | C | D | | | | |
| 7 | M12×1,5 | 6,5 | 43 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | PAS07M12N |
| 10 | M16×1,5 | 10,0 | 43 | 20 | 24 | 18 | 10 | 10 | PAS10M16N |
| 12 | M16×1,5 | 10,0 | 43 | 25 | 24 | 20 | 10 | 10 | PAS12M16N |
| 12 | M20×1,5 | 14,5 | 43 | 25 | 29 | 20 | 10 | 10 | PAS12M20N |
| 17 | M20×1,5 | 14,5 | 47 | 30 | 29 | 27 | 10 | 10 | PAS17M20N |
| 17 | M25×1,5 | 18,8 | 49 | 30 | 35 | 27 | 11 | 10 | PAS17M25N |
| 23 | M25×1,5 | 18,8 | 55 | 36 | 35 | 34 | 11 | 5 | PAS23M25N |
| 23 | M32×1,5 | 25,8 | 57 | 36 | 43 | 34 | 13 | 5 | PAS23M32N |
| 29 | M32×1,5 | 25,8 | 56 | 44 | 43 | 42 | 13 | 5 | PAS29M32N |
| 29 | M40×1,5 | 32,5 | 56 | 44 | 54 | 42 | 13 | 5 | PAS29M40N |
| 36 | M40×1,5 | 32,2 | 61 | 52 | 55 | 50 | 13 | 2 | PAS36M40N |
| 36 | M50×1,5 | 41,1 | 64 | 52 | 67 | 50 | 14 | 2 | PAS36M50N |
| 48 | M50×1,5 | 42,0 | 62 | 69 | 67 | 66 | 14 | 2 | PAS48M50N |
| 48 | M63×1,5 | 53,4 | 62 | 69 | 76 | 66 | 14 | 2 | PAS48M63N |