

Информация о продукции

74 12 180

Бокорезы особой мощности

DIN ISO 5749



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- с раскрывающей пружиной
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	74 12 180
EAN	4003773060192
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	273 g
Размеры	180 x 53 x 21 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,7 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,2 mm

Возможны технические изменения и ошибки



74 12: открывающая пружина в нейтральном положении



74 12: открывающая пружина легко срабатывает нажатием большим пальцем

