


Наконечники штыревые втулочные изолированные двойные НШВИ(2)

Материал
 Изоляция: полипропилен
 Корпус наконечника: медь
 Покрытие: Олово



Артикул	Размеры (мм)						Сечение провода		Стандартный цвет	Заказной цвет
	F	L	W	B	Dφ	Сφ	AWG	MM ²		
100662	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	2× 22	2× 0,5	Белый	Оранже- вый
100663	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	2× 20	2× 0,75	Серый	Белый
100664	10,0	16,7	5,5	7,1	2,3	2,0	2× 18	2× 1,0	Красный	Желтый
100665	8,0	15,1	5,5	7,1	2,3	2,0	2× 18	2× 1,0	Красный	Желтый
100666	10,0	17,1	5,5	7,1	2,3	2,0	2× 18	2× 1,0	Красный	Желтый
100667	8,0	15,5	5,5	7,1	2,3	2,0	2× 18	2× 1,0	Красный	Желтый
100668	10,0	17,5	6,4	7,5	2,6	2,3	2× 16	2× 1,5	Черный	Красный
100669	12,0	19,5	6,4	7,5	2,6	2,3	2× 16	2× 1,5	Черный	Красный
100670	10,0	18,5	6,4	7,5	2,6	2,3	2× 16	2× 1,5	Черный	Красный
100671	12,0	20,5	8,0	8,5	3,3	2,9	2× 14	2× 2,5	Синий	Серый
100672	13,0	21,5	8,0	8,5	3,3	2,9	2× 14	2× 2,5	Синий	Серый
100673	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	2× 12	2× 4	Серый	Оранже- вый
100674	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	2× 10	2× 6	Желтый	Черный